

Tp-link omada switch tl-sg3210 8p + 2SFP

Artikelcode : ITTLTLSG3210V2



TP-Link TL-SG3210. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 20 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Netstekker: DC-in ingang. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage

€ 129,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
System event log:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal moduleslots SPF:	2
Netstekker:	DC-in ingang
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G support:	Nee
Auto MDI/MDI-X:	Ja
IGMP snooping:	Ja
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	20 Gbit/s

Throughput:	14.9 Mpps
DHCP-functies:	DHCP client
IGMP snooping:	Ja
SSH/SSL support:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
Beheerprotocollen:	SNMP, RMON, DHCP Client, BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option 82, CPU Monitoring, SNTP, NDP/NTDP
Rack-montage:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Netstekker:	DC-in ingang
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Typisch stroomverbruik:	10.7 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	294 mm
Diepte:	200 mm
Hoogte:	44 mm