

Tapo c100 wi-fi indoor security camera 1

Artikelcode : ITTLTAPOC100



TP-Link Tapo C100. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Kleur van het product: Wit, Vormfactor: kubus, LED-indicatoren: Systeem. Field of view (FOV) hoek: 105°. Omvang optische sensor: 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2"). Vaste focale lengte: 3,3 mm

€ 34,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Dag/nacht modus:	Ja
Frequentie:	2400 MHz
RoHS compliance:	Ja
Vormfactor:	kubus
Kleur van het product:	Wit
LED-indicatoren:	Systeem
Field of view (FOV) hoek:	105 °
Aantal sensoren:	1
Omvang optische sensor:	25,4 / 3,2 "
Aantal lenzen:	1
Maximum aperture number:	2
Vaste focale lengte:	3.3 mm
Nachtvisie:	Ja

Nachtkijker afstand:	9 m
LED-type:	IR
Infrarood wavelength:	850 nm
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Ondersteunde videoformaten:	H.264
Videocompressieformaten:	H.264
Ondersteunde video-modi:	1080p
Maximaal 30 frames per seconde:	15 fps
Privézone maskeren:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Audiosysteem:	2-weg
Ingebouwde microfoon:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ondersteunde netwerkprotocollen:	TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP ,DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	150 Mbit/s
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)
Maximale capaciteit van de geheugenkaart:	128 GB
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Privacybescherming:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit AES, SSL/TLS, WEP, WPA, WPA2-PSK
Video bewegings-detectie:	Ja
Reset button:	Ja

Type stroombron:	AC, DC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Stroomuitvoer (volt):	9
Stroomuitvoer (ampère):	0.6 A
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
RoHS compliance:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	67.6 mm
Diepte:	54.6 mm
Hoogte:	98.9 mm
Breedte verpakking:	175 mm
Diepte verpakking:	145 mm
Hoogte verpakking:	64 mm
Gewicht verpakking:	260 g
Aantal cameras:	1
Inclusief schroeven:	Ja