

Tapo c420s2 outdoor battery cam 4mp (2-P

Artikelcode : ITTLTAPOC420S2



TP-Link Tapo C420S2. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Peer. Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Effectieve sensorresolutie (thermische module): 2560 x 1440 Pixels. Kijkhoek, horizontaal (panorama-camera): 113°. Brandpuntbereik: 3.18 mm

€ 239,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen & buiten
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Functie voor het tellen van personen:	Ja
Vormfactor:	Peer
Montagewijze:	Muur
Kleur van het product:	Wit
LED-indicatoren:	Systeem
Veiligheidsfuncties:	Stofafstotend, Waterbestendig
Internationale veiligheidscode (IP):	IP65
Kijkhoek, horizontaal (panorama-camera):	113 °
Omvang optische sensor:	25,4 / 3 "
Effectieve sensorresolutie (thermische module):	2560 x 1440 Pixels
Progressive scan:	Ja
Brandpuntbereik:	3.18 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	850 m
LED-type:	IR

Maximum resolutie:	2560 x 1440 Pixels
Ondersteunde videoformaten:	H.264
Ondersteunde video-modi:	1440p
Maximaal 30 frames per seconde:	20 fps
Videostreaming:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Audiosysteem:	2-weg
Ingebouwde microfoon:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Nee
Ethernet interface type:	Fast Ethernet
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequentieband:	2.4 GHz
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)
Maximale capaciteit van de geheugenkaart:	256 GB
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS):	Menselijke detectie, Mensen tellen, Voertuigdetectie
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2-PSK
Type waarschuwingsnotificatie:	Snapshot-waarschuwingsbericht
Bewegingssensor:	Ja
Reset button:	Ja
Type stroombron:	Batterij/Accu, USB
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Stroomuitvoer (ampère):	3 A

Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Levensduur batterij/accu:	0.5 jaar
Levensduur batterij/accu:	0.5 jaar
Temperatuur, in bedrijf:	-20 - 45 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	110.6 mm
Diepte:	64.2 mm
Hoogte:	64.2 mm
Aantal cameras:	2
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45), USB
Montage gereedschap:	Ja
Montagebeugels meegeleverd:	Ja
Inclusief schroeven:	Ja
USB oplader inclusief:	Ja
Snelstartgids:	Ja