

Tp-link omada er7206 multi-wan vpn routr

Artikelcode : ITTLER7206



TP-Link TL-ER7206. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Ondersteunde netwerkprotocollen: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, Firewall: SPI, VPN eigenschappen: IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN. Flash memory: 132 MB, Intern geheugen: 512 MB, Intern geheugentype: DRAM. Kleur van het product: Zwart, LED-indicatoren: Activiteit, Link, Stroom, Systeem, WAN

€ 194,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
SFP WAN:	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet interface type:	Gigabit Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
VLAN=ondersteuning:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
3G:	Nee
4G:	Nee
Web-gebaseerd management:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja

Reset button:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
Aantal geïnstalleerde SFP modules:	1
DHCP server:	Ja
DMZ support:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Firewall:	SPI
URL- filtering:	Ja
ARP-aanvalspreventie:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
System event log:	Ja
VPN eigenschappen:	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Flash memory:	132 MB
Intern geheugen:	512 MB
Intern geheugentype:	DRAM
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Flash memory:	132 MB
Intern geheugen:	512 MB
Intern geheugentype:	DRAM
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja

Ondersteunt Linux:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Activiteit, Link, Stroom, Systeem, WAN
Type stroombron:	AC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	226 mm
Diepte:	131 mm
Hoogte:	35 mm
Meegeleverde kabels:	AC
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990