

Tp-link tl-mr100 router wifi 4g lte 300M

Artikelcode : ITTLMR100



TP-Link TL-MR100. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Single-band (2.4 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 300 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100Base-T(X). Generatie mobiel internet: 4G, 3G standaarden: HSPA, UMTS, 4G standaard: LTE-TDD & LTE-FDD. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

€ 79,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Ja
SIM-kaartsleuf:	Ja
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Ja
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Single-band (2.4 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	300 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s

Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Toegang voor gasten:	Ja
Poortactivering:	Ja
Draadloze radio:	Ja
Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) (@IEEE 802.11n):	20 dBmW
Gevoeligheid ontvanger:	11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Ja
4G:	Ja
3G standaarden:	HSPA, UMTS
4G standaard:	LTE-TDD & LTE-FDD
UMTS bands ondersteund:	850,900,2100 MHz
4G frequentie ondersteund:	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
USB-poort:	Nee
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Draadloos statistieken:	Ja
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Toegang voor gasten:	Ja

Stateful Packet Inspection (SPI):	Ja
Geplande toegang:	Ja
MAC adres filtering:	Ja
IP-adresfilter:	Ja
DMZ support:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
DMZ support:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Zwart
Aan/uitschakelaar:	Ja
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Antenne-ontwerp:	Extern
Soort antenne:	Extern
Aansluiting antenne:	N-type
Antennas quantity:	2
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Type stroombron:	DC
Spanning:	9 V
Output current:	0.85 A
Inclusief AC-adapter:	Ja

Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunde browser:	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Ondersteunt Windows:	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Hoogte:	36 mm
Breedte:	154 mm
Diepte:	114 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990