

Tp-link tl-sg1008d 8-port gigabit switch

Artikelcode : ITTLSG1008D



TP-Link TL-SG1008D. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 4000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang. Ophangstelsysteem voor aan de muur

€ 31,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	8
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Netstekker:	DC-in ingang
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Full duplex:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,480,800,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
MAC-adrestabel:	4000 entries
Switchingcapaciteit:	16 Gbit/s

Store-and-forward:	Ja
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	15000
Packet forwarding rate (1 Gbps):	14880 pps
Packet forwarding rate (10 Mbps):	1488000 pps
Packet forwarding rate (100 Mbps):	148800 pps
MAC adres filtering:	Ja
Rack-montage:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
Ophangstelsysteem voor aan de muur:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
Fanloos:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Netstekker:	DC-in ingang
Stroombron:	DC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Stroom:	0.6 A
Ingangsspanning:	9 V
Vermogensverbruik (max):	4.6 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmteafvoer:	15.8 BTU/h
Breedte:	180 mm

Diepte:	89.8 mm
Hoogte:	25.5 mm
Snelstartgids:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Snelstartgids:	Ja
Type verpakking:	Doos
Gebruikershandleiding:	Ja
Breedte verpakking:	220 mm
Diepte verpakking:	123 mm
Hoogte verpakking:	97 mm
Gewicht verpakking:	370 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,480,800,1000 Mbit/s
Ingangsspanning:	9 V