

Tp-link tl-sg1008mp 8p gb switch 8p poe+

Artikelcode : ITTLSG1008MP



TP-Link TL-SG1008MP. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 4000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U

€ 134,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	8
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Datastroombeheer:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
MAC-adres zelfverouderende functie:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
MAC-adres zelflerende functie:	Ja
MAC-adrestabel:	4000 entries
Switchingcapaciteit:	16 Gbit/s
Store-and-forward:	Ja
Packet buffergeheugen:	1.5 MB
Rack-montage:	Ja
Vormfactor:	1U

Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Aantal ventilatoren:	1 ventilator(en)
Packet buffergeheugen:	1.5 MB
Auto-negotiation:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Stroombron:	AC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Typisch stroomverbruik:	140.1 W
Vermogensverbruik (max):	173.65 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports:	8
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	8
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	153 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	492.6 BTU/h
Breedte:	294 mm
Diepte:	180 mm
Hoogte:	44 mm
Rekbevestigingspakket:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Rekbevestigingspakket:	Ja

Breedte verpakking:	400 mm
---------------------	--------

Diepte verpakking:	250 mm
--------------------	--------

Hoogte verpakking:	80 mm
--------------------	-------

Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
-----------------------------------	----------