

# Tp-link tl-sg1008p 8p gb switch 4p poe

Artikelcode : ITTLSG1008P



TP-Link TL-SG1008P. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 4000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang. Power over Ethernet (PoE)

€ 69,99

## Kenmerken

|                                                |                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Switch type:                                   | Managed                                                                                    |
| Quality of Service (QoS):                      | Nee                                                                                        |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 8                                                                                          |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:   | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                             |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:       | 8                                                                                          |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie:        | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T                                                           |
| Netstekker:                                    | DC-in ingang                                                                               |
| Netwerkstandaard:                              | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G support:                                   | Nee                                                                                        |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie:        | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T                                                           |
| Ondersteundende kabel types:                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                                                                    |
| Full duplex:                                   | Ja                                                                                         |
| Datastroombeheer:                              | Ja                                                                                         |
| Auto MDI/MDI-X:                                | Ja                                                                                         |
| MAC-adres zelfverouderende functie:            | Ja                                                                                         |
| IGMP snooping:                                 | Ja                                                                                         |
| Auto-negotiation:                              | Ja                                                                                         |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| MAC-adres zelflerende functie: | Ja           |
| MAC-adrestabel:                | 4000 entries |
| Switchingcapaciteit:           | 16 Gbit/s    |
| Verzending snelheid:           | 11.904 Mpps  |
| Store-and-forward:             | Ja           |
| Jumbo Frames ondersteuning:    | Ja           |
| Jumbo frames:                  | 16000        |
| IGMP snooping:                 | Ja           |
| Rack-montage:                  | Nee          |
| Stapelbaar:                    | Nee          |
| Kleur van het product:         | Grijs        |
| Materiaal behuizing:           | Metaal       |
| LED-indicatoren:               | Ja           |
| Kastontwerp:                   | Vrijstaand   |
| Auto-negotiation:              | Ja           |
| Maximum kabellengte:           | 100 m        |
| Fanloos:                       | Ja           |
| Naleving van duurzaamheid:     | Ja           |
| Netstekker:                    | DC-in ingang |
| Stroombron:                    | DC/PoE       |
| Vermogenstoevoer inclusief:    | Ja           |
| Aantal voedingen:              | 1            |
| AC invoer voltage:             | 100 - 240 V  |
| AC invoer frequentie:          | 50/60 Hz     |
| DC voltage input:              | 53.5 V       |
| Stroom:                        | 1.31 A       |
| Ingangsspanning:               | 48 V         |
| Typisch stroomverbruik:        | 53 W         |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Vermogensverbruik (max):                     | 75 W            |
| Power over Ethernet (PoE):                   | Ja              |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports: | 4               |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:     | 64 W            |
| Temperatuur, in bedrijf:                     | 0 - 40 °C       |
| Temperatuur bij opslag:                      | -40 - 70 °C     |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:      | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag:                 | 5 - 90 procent  |
| Warmtedissipatie:                            | 225.75 BTU/h    |
| Breedte:                                     | 171 mm          |
| Diepte:                                      | 98 mm           |
| Hoogte:                                      | 27 mm           |
| Meegeleverde kabels:                         | AC              |
| Meegeleverde kabels:                         | AC              |
| Type verpakking:                             | Doos            |
| Breedte verpakking:                          | 223 mm          |
| Diepte verpakking:                           | 280 mm          |
| Hoogte verpakking:                           | 68 mm           |
| Gewicht verpakking:                          | 900 g           |
| Naleving van duurzaamheid:                   | Ja              |
| Ingangsspanning:                             | 48 V            |