

Tp-link tl-sg1016d 16p gigabit switch

Artikelcode : ITTLSG1016D



TP-Link TL-SG1016D. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 16. Full duplex. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 32 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang. Rack-montage

€ 85,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	16
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	16
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-T
Netstekker:	AC-in-aansluiting
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-T
Ondersteundende kabel types:	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Full duplex:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
MAC-adrestabel:	8000 entries
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:	10/100 Mbps
Switchingcapaciteit:	32 Gbit/s
Verzending snelheid:	23.8 Mpps

Store-and-forward:	Ja
Max. overdrachtssnelheid:	1 Gbit/s
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	10000
Ondersteunde netwerkprotocollen:	CSMA/CD, TCP/IP
Rack-montage:	Ja
Stapelbaar:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Maximum kabellengte:	100 m
Fanloos:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Netstekker:	AC-in-aansluiting
Stroombron:	AC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max):	9.26 W
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent

Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur, bereik:	32 - 104 °F
Warmtedissipatie:	31.6 BTU/h
Breedte:	294 mm
Diepte:	180 mm
Hoogte:	44 mm
Rekbevestigingspakket:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Rekbevestigingspakket:	Ja
Type verpakking:	Doos
Breedte verpakking:	250 mm
Diepte verpakking:	400 mm
Hoogte verpakking:	80 mm
Gewicht verpakking:	1850 g
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Afmetingen (BxDxH):	294 x 180 x 44 mm
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad
Bandbreedte:	32 Gbit/s
Stroomvoorziening:	100 - 240V, 50/60Hz
Netwerkfuncties:	Gigabit Ethernet
Soort voeding:	AC
Connectivity LEDs:	Y