

Tp-link tl-sg1016pe 16p gb switch 8p poe

Artikelcode : ITTLSG1016PE



TP-Link TL-SG1016PE. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 16. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 32 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U

€ 204,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	16
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	16
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ondersteundende kabel types:	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Port mirroring:	Ja
Full duplex:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja

Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	Tagged VLAN, Port-based VLAN
Aantal VLANs:	4000
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	32 Gbit/s
Throughput:	23.8 Mpps
Store-and-forward:	Ja
Aantal VLANs:	4000
Aantal wachtrijen:	4
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	10000
Packet buffergeheugen:	4.1 MB
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	4000
IGMP snooping:	Ja
Statische poort beveiliging:	Ja
Bescherming lus:	Ja
Rack-montage:	Ja
Stapelbaar:	Nee
Vormfactor:	1U
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Aantal ventilatoren:	1 ventilator(en)

Packet buffergeheugen:	4.1 MB
Auto-negotiation:	Ja
Compatibele besturingssystemen:	Windows
Stroombron:	AC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Vermogensverbruik (max):	124.4 W
Compatibele besturingssystemen:	Windows
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	8
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE):	30 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	150 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	294 mm
Diepte:	180 mm
Hoogte:	44 mm
Ondersteunings-cd:	Ja
Rekbevestigingspakket:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Ondersteunings-cd:	Ja
Rekbevestigingspakket:	Ja
Breedte verpakking:	400 mm
Diepte verpakking:	250 mm

Hoogte verpakking:

80 mm