

Tp-link tl-sg105s switch

Artikelcode : ITTLSG105S



TP-Link TL-SG105S. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 5. Full duplex. MAC-adrestabel: 2000 entries, Switchingcapaciteit: 10 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Ophangstelsysteem voor aan de muur

€ 29,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	5
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	5
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ondersteundende kabel types:	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Full duplex:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
MAC-adres zelfverouderende functie:	Ja
IGMP snooping:	Ja

Auto-negotiation:	Ja
MAC-adres zelflerende functie:	Ja
MAC-adrestabel:	2000 entries
Switchingcapaciteit:	10 Gbit/s
Verzending snelheid:	7.4 Mpps
Store-and-forward:	Ja
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	16000
Packet buffergeheugen:	1 MB
IGMP snooping:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
Rack-montage:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal behuizing:	Staal
LED-indicatoren:	Ja
Ophangstelsel voor aan de muur:	Ja
Packet buffergeheugen:	1 MB
Plug and play:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Stroombron:	DC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	220 V
AC invoer frequentie:	50 Hz
DC voltage input:	5 V
Stroom:	0.6 A
Ingangsspanning:	5 V
Spanning:	9 V

Output current:	0.6 A
Vermogensverbruik (max):	2.3 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	7.83 BTU/h
Breedte:	99.8 mm
Diepte:	97.8 mm
Hoogte:	25 mm
Inclusief AC-adapter:	Ja
Rubberen voetjes:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Snelstartgids:	Ja
Rubberen voetjes:	Ja
Type verpakking:	Doos
Inclusief AC-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	128 mm
Diepte verpakking:	125 mm
Hoogte verpakking:	92 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Ingangsspanning:	5 V