

Tp-link tl-sg108pe 8p gb switch 4p poe+

Artikelcode : ITTLSG108PE



TP-Link TL-SG108PE. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 4000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE)

€ 84,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	8
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Ondersteundende kabel types:	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Port mirroring:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Auto-negotiation:	Ja

VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	Port-based VLAN
Aantal VLANs:	32
MAC-adrestabel:	4000 entries
Switchingcapaciteit:	16 Gbit/s
Verzending snelheid:	11.9 Mpps
Store-and-forward:	Ja
Aantal VLANs:	32
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	15000
Packet forwarding rate (1 Gbps):	11900000 pps
Packet buffergeheugen:	1.5 MB
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	32
IGMP snooping:	Ja
Bescherming lus:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Stroom, Snelheid, Status
Packet buffergeheugen:	1.5 MB
Auto-negotiation:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Stroombron:	DC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	220 V
AC invoer frequentie:	50 Hz
DC voltage input:	48 V
Stroom:	1.25 A

Ingangsspanning:	48 V
Spanning:	48 V
Output current:	1.25 A
Vermogensverbruik (max):	65.2 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports:	4
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	4
Voltagebereik Power over Ethernet (PoE):	220 - 220 V
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE):	15.4 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	64 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Warmtedissipatie:	256.19 BTU/h
Breedte:	158 mm
Diepte:	101 mm
Hoogte:	25 mm
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Type verpakking:	Doos
Breedte verpakking:	131 mm
Diepte verpakking:	196 mm
Hoogte verpakking:	121 mm
Gewicht verpakking:	890 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Ingangsspanning:	48 V