

# Tp-link tl-sg116 16p gigabit switch meta

Artikelcode : ITTLSG116

TP-Link TL-SG116. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 16. Full duplex. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 32 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x



€ 79,99

## Kenmerken

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Switch type:                                   | Unmanaged                                                       |
| Switch-laag:                                   | L2                                                              |
| Quality of Service (QoS):                      | Ja                                                              |
| Multicast-ondersteuning:                       | Ja                                                              |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 16                                                              |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:   | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                  |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:       | 16                                                              |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie:        | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                |
| Netwerkstandaard:                              | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G support:                                   | Nee                                                             |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie:        | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                |
| Full duplex:                                   | Ja                                                              |
| Datastroombeheer:                              | Ja                                                              |
| Auto MDI/MDI-X:                                | Ja                                                              |
| IGMP snooping:                                 | Ja                                                              |
| Auto-negotiation:                              | Ja                                                              |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| MAC-adrestabel:                   | 8000 entries |
| Switchingcapaciteit:              | 32 Gbit/s    |
| Verzending snelheid:              | 23.8 Mpps    |
| Store-and-forward:                | Ja           |
| Jumbo Frames ondersteuning:       | Ja           |
| Jumbo frames:                     | 10000        |
| Packet buffergeheugen:            | 4.1 MB       |
| IGMP snooping:                    | Ja           |
| Multicast-ondersteuning:          | Ja           |
| Rack-montage:                     | Nee          |
| Kleur van het product:            | Zwart        |
| Materiaal behuizing:              | Staal        |
| LED-indicatoren:                  | Ja           |
| Ophangstelsel voor aan de muur:   | Ja           |
| Packet buffergeheugen:            | 4.1 MB       |
| Plug and play:                    | Ja           |
| Auto-negotiation:                 | Ja           |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85176990     |
| Stroombron:                       | DC           |
| Vermogenstoevoer inclusief:       | Ja           |
| AC invoer voltage:                | 220 V        |
| AC invoer frequentie:             | 50 Hz        |
| DC voltage input:                 | 12 V         |
| Stroom:                           | 1 A          |
| Ingangsspanning:                  | 12 V         |
| Spanning:                         | 12 V         |
| Output current:                   | 1 A          |
| Vermogensverbruik (max):          | 10 W         |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Power over Ethernet (PoE):              | Nee             |
| Temperatuur, in bedrijf:                | 0 - 40 °C       |
| Temperatuur bij opslag:                 | -40 - 70 °C     |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag:            | 5 - 90 procent  |
| Breedte:                                | 286 mm          |
| Diepte:                                 | 111.7 mm        |
| Hoogte:                                 | 25.4 mm         |
| Inclusief AC-adapter:                   | Ja              |
| Rubberen voetjes:                       | Ja              |
| Snelstartgids:                          | Ja              |
| Meegeleverde kabels:                    | AC              |
| Meegeleverde kabels:                    | AC              |
| Snelstartgids:                          | Ja              |
| Rubberen voetjes:                       | Ja              |
| Type verpakking:                        | Doos            |
| Inclusief AC-adapter:                   | Ja              |
| Breedte verpakking:                     | 412 mm          |
| Diepte verpakking:                      | 170 mm          |
| Hoogte verpakking:                      | 70 mm           |
| Code geharmoniseerd systeem (HS):       | 85176990        |
| Ingangsspanning:                        | 12 V            |