

Tp-link tl-sg1218mp 18p switch 16p poe+

Artikelcode : ITTLSG1218MP



TP-Link TL-SG1218MP. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 18. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 36 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U

€ 244,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Quality of Service (QoS):	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	18
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	18
Aantal Combo SFP-poorten:	2
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Ondersteundende kabel types:	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Full duplex:	Ja
Half-duplex:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:	Ja
MAC-adres zelfverouderende functie:	Ja
Auto-negotiation:	Ja

MAC-adres zelflerende functie:	Ja
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	36 Gbit/s
Verzending snelheid:	26.78 Mpps
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	10000
Packet buffergeheugen:	4.1 MB
Rack-montage:	Ja
Vormfactor:	1U
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal behuizing:	Metaal
LED-indicatoren:	Ja
Aantal ventilatoren:	2 ventilator(en)
Packet buffergeheugen:	4.1 MB
Auto-negotiation:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Stroombron:	AC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max):	286.64 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports:	16
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	16
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE):	30 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	250 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 50 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	977.44 BTU/h
Breedte:	440 mm
Diepte:	180 mm
Hoogte:	44 mm
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Snelstartgids:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s