

Tp-link tl-sg1218mpe smart switch 16p po

Artikelcode : ITTLSG1218MPE



TP-Link TL-SG1218MPE. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 16. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 36 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U

€ 259,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	16
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	16
Aantal moduleslots SPF:	2
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ondersteundende kabel types:	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Port mirroring:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja

Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	Port-based VLAN
Aantal VLANs:	32
Fiber ethernet cabling technologie:	1000BASE-X
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	36 Gbit/s
Verzending snelheid:	23.8 Mpps
Store-and-forward:	Ja
Aantal VLANs:	32
Aantal wachtrijen:	4
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	9000
Packet buffergeheugen:	4.1 MB
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	32
IGMP snooping:	Ja
Rack-montage:	Ja
Vormfactor:	1U
Kleur van het product:	Zwart
Aantal ventilatoren:	2 ventilator(en)
Packet buffergeheugen:	4.1 MB
Auto-negotiation:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990

Stroombron:	AC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max):	217.22 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	16
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	192 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 50 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	741.15 BTU/h
Breedte:	440 mm
Diepte:	180 mm
Hoogte:	44 mm
Rekbevestigingspakket:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Rekbevestigingspakket:	Ja
Breedte verpakking:	528 mm
Diepte verpakking:	250 mm
Hoogte verpakking:	80 mm
Gewicht verpakking:	2910 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990