

Tp-link omada switch tl-sg2008 8P

Artikelcode : ITTLSG2008



TP-Link TL-SG2008. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L2+. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Netstekker: DC-in ingang. Ophangstelsysteem voor aan de muur

€ 94,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2/L2+
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Cloud-beheerd:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
ARP-inspectie:	Ja
System event log:	Ja
MIB-ondersteuning:	Y
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	8
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Netstekker:	DC-in ingang
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Ondersteundende kabel types:	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port mirroring:	Ja
Spanning tree protocol:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Aantal VLANs:	4000
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP):	Ja
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	16 Gbit/s
Verzending snelheid:	11.9 Mpps
Store-and-forward:	Ja
Aantal VLANs:	4000
Statische route:	Ja
Aantal statische routes:	32
Aantal IP-interfaces:	16
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	9000
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	4000
DHCP-functies:	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping

Access Control List (ACL):	Ja
IGMP snooping:	Ja
SSH/SSL support:	Ja
BPDU filtering / bescherming:	Ja
IP-MAC-Port binding:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	SSH, SSH-2, SSL/TLS
Multicast-ondersteuning:	Ja
Beheerprotocollen:	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP):	Ja
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Ophangstelsysteem voor aan de muur:	Ja
Intern geheugen:	256 MB
Flash memory:	32 MB
Auto-negotiation:	Ja
Fanloos:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Netstekker:	DC-in ingang
Stroombron:	DC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	60 Hz
DC voltage input:	12 V
Stroom:	1 A
Ingangsspanning:	12 V
Vermogensverbruik (max):	6.42 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C

Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	209 mm
Diepte:	126 mm
Hoogte:	26 mm
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Ingangsspanning:	12 V