

Tp-link omada switch tl-sg2008p poe 4P

Artikelcode : ITTLSG2008P



TP-Link TL-SG2008P. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L2+. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-montage

€ 119,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2/L2+
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
System event log:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Fast Ethernet (koperen) ports kwantiteit:	8
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Port mirroring:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja

Auto MDI/MDI-X:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
VLAN-ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	4094
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	16 Gbit/s
Aantal VLANs:	4094
Aantal wachtrijen:	8
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	9000
Packet buffergeheugen:	0.5 MB
VLAN-ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	4094
DHCP-functies:	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping
IGMP snooping:	Ja
MAC adres filtering:	Ja
Authenticatie type:	RADIUS
Authenticatie:	MAC-gebaseerde authenticatie, Webgebaseerde authenticatie
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	802.1x RADIUS
Multicast-ondersteuning:	Ja
Beheerprotocollen:	SNMPv1/v2c/v3
IPv4- & IPv6-functies:	IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Rack-montage:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Packet buffergeheugen:	0.5 MB

Auto-negotiation:	Ja
Fanloos:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	4
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	209 mm
Diepte:	126 mm
Hoogte:	26 mm
Gebruikershandleiding:	Ja
Type verpakking:	Doos
Gebruikershandleiding:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990