

Tp-link omada switch tl-sg2210p poe+ 8P

Artikelcode : ITTLSG2210PV3



TP-Link TL-SG2210P. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L4. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 20 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Power over Ethernet (PoE)

€ 149,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2/L4
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
ARP-inspectie:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal moduleslots SPF:	2
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G support:	Nee
Ondersteundende kabel types:	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port mirroring:	Ja
Spanning tree protocol:	Ja
Datastroombeheer:	Ja

Verbindingsaggregatie:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	20 Gbit/s
Verzending snelheid:	14.9 Mpps
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	9000
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:	Y
VLAN=ondersteuning:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
IGMP snooping:	Ja
Statische poort beveiliging:	Ja
SSH/SSL support:	Ja
BPDU filtering / bescherming:	Ja
IP-MAC-Port binding:	Ja
Authenticatie:	MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie
Multicast-ondersteuning:	Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:	Y
IPv4- & IPv6-functies:	Dual stack IPv4/IPv6
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Auto-negotiation:	Ja

Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Typisch stroomverbruik:	53 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	209 mm
Diepte:	126 mm
Hoogte:	26 mm
Snelstartgids:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990