

Tp-link omada switch tl-sg2218 16p /2SFP

Artikelcode : ITTLSG2218

TP-Link TL-SG2218. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L2+. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 16. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 36 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Rack-montage, Vormfactor: 1U



€ 159,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2/L2+
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Cloud-beheerd:	Ja
Locatie-instellingen (CLI) configureren:	Ja
Reset button:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
ARP-inspectie:	Ja
System event log:	Ja
MIB-ondersteuning:	Yes
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	16
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	16
Aantal moduleslots SPF:	2
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z

10G support:	Nee
Port mirroring:	Ja
Spanning tree protocol:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
IGMP snooping:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Aantal VLANs:	4000
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP):	Ja
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	36 Gbit/s
Verzending snelheid:	26.8 Mpps
Store-and-forward:	Ja
Aantal VLANs:	4000
Statische route:	Ja
Aantal statische routes:	32
Aantal IP-interfaces:	16
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	9000
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:	Y
Packet buffergeheugen:	4.1 MB
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	4000

DHCP-functies:	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Access Control List (ACL):	Ja
IGMP snooping:	Ja
SSH/SSL support:	Ja
Bescherming lus:	Ja
BPDU filtering / bescherming:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:	Y
Beheerprotocollen:	SNMPv1/v2c/v3, SNTF
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP):	Ja
Rack-montage:	Ja
Vormfactor:	1U
Kleur van het product:	Zwart
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Packet buffergeheugen:	4.1 MB
Fanloos:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Stroombron:	AC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max):	12.3 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent

Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	41.97 BTU/h
Breedte:	440 mm
Diepte:	180 mm
Hoogte:	44 mm
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, LAN (RJ-45)
Meegeleverde kabels:	AC, LAN (RJ-45)
Snelstartgids:	Ja
Breedte verpakking:	250 mm
Diepte verpakking:	528 mm
Hoogte verpakking:	80 mm
Gewicht verpakking:	2450 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s