

Tp-link omada switch tl-sg2428p poe 24P+

Artikelcode : ITTLSG2428P



TP-Link TL-SG2428P. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L2+. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 56 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U

€ 389,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2/L2+
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
ARP-inspectie:	Ja
System event log:	Ja
MIB-ondersteuning:	Y
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	24
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	24
Aantal moduleslots SPF:	4
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 1000BASE-T
Fibre channel-poorten:	4
Vezel-optische connector:	SFP
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 1000BASE-T
Ondersteundende kabel types:	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port mirroring:	Ja
Spanning tree protocol:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Aantal VLANs:	4000
Fiber ethernet cabling technologie:	1000BASE-X
Vezel-optische connector:	SFP
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	56 Gbit/s
Verzending snelheid:	41.7 Mpps
Aantal VLANs:	4000
Aantal wachtrijen:	8
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	9000
Packet buffergeheugen:	4.1 MB
VLAN=ondersteuning:	Ja

Aantal VLANs:	4000
DHCP-functies:	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client
Access Control List (ACL):	Ja
IGMP snooping:	Ja
Algoritmen wachtrijplanning:	SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
SSH/SSL support:	Ja
Authenticatie type:	RADIUS
Bescherming lus:	Ja
BPDU filtering / bescherming:	Ja
IP-MAC-Port binding:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS
Multicast-ondersteuning:	Ja
Beheerprotocollen:	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Rack-montage:	Ja
Vormfactor:	1U
Kleur van het product:	Zwart
Aantal ventilatoren:	2 ventilator(en)
Packet buffergeheugen:	4.1 MB
Auto-negotiation:	Ja
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Stroombron:	AC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max):	291.9 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja

Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports:	24
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	24
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE):	30 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	250 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 50 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	1052.94 BTU/h
Breedte:	440 mm
Diepte:	220 mm
Hoogte:	44 mm
Rekbevestigingspakket:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Rekbevestigingspakket:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990