

Tp-link omada switch tl-sg3428xmp poe 24

Artikelcode : ITTLSG3428XMP



TP-Link TL-SG3428XMP. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L3. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24, Console port: RJ-45/Micro-USB. MAC-adrestabel: 16000 entries, Switchingcapaciteit: 128 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.11d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U

€ 649,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2+
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Cloud-beheerd:	Ja
Locatie-instellingen (CLI) configureren:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
System event log:	Ja
MIB-ondersteuning:	Yes
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	24
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	24
Aantal moduleslots SPF:	4
Aantal moduleslots SPF+:	4
Console port:	RJ-45/Micro-USB
Netstekker:	AC-in-aansluiting

Netwerkstandaard:	IEEE 802.11d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w
10G support:	Ja
Port mirroring:	Ja
IGMP-proxy:	Ja
Op beleid gebaseerde routing:	Ja
Spanning tree protocol:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Head-of-line (HOL) blocking:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Active Link-detectie:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Aantal VLANs:	4000
MAC-adrestabel:	16000 entries
Switchingcapaciteit:	128 Gbit/s
Verzending snelheid:	95.23 Mpps
Aantal VLANs:	4000
Aantal statische routes:	48
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	9000
Packet buffergeheugen:	12 MB
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	4000

DHCP-functies:	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Access Control List (ACL):	Ja
IGMP snooping:	Ja
IGMP-proxy:	Ja
SSH/SSL support:	Ja
Bescherming lus:	Ja
BPDU filtering / bescherming:	Ja
IP-MAC-Port binding:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
Beheerprotocollen:	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Rack-montage:	Ja
Vormfactor:	1U
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Aantal ventilatoren:	2 ventilator(en)
Packet buffergeheugen:	12 MB
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Netstekker:	AC-in-aansluiting
Stroombron:	AC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max):	455.5 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	24
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	384 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 45 °C

Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	1554.39 BTU/h
Breedte:	440 mm
Diepte:	330 mm
Hoogte:	44 mm
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Snelstartgids:	Ja
Breedte verpakking:	440 mm
Diepte verpakking:	528 mm
Hoogte verpakking:	100 mm
Gewicht verpakking:	6170 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s