

Tp-link tl-wa801n wifi ap/repeater N300

Artikelcode : ITTLWA801N



TP-Link TL-WA801N. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 300 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 300 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. WAN-poort: Ethernet (RJ-45). Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt: Passive PoE, Spanning: 9 V, Output current: 0,6 A. Plaatsing: Tafel, Kleur van het product: Wit, Certificering: CE, FCC, RoHS

€ 29,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Nee
6 GHz:	Nee
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz):	300 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Frequentieband:	2.4-2.4835 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Automatische kanaalselectie:	Ja
Automatisch scannen kanalen:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Zendvermogen (FCC):	20 dBm
Zendvermogen (CE):	15 dBm
Gevoeligheid ontvanger:	11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
DHCP server:	Ja
DHCP client:	Ja
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
WAN-poort:	Ethernet (RJ-45)
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Ingangsspanning:	9 V
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt:	Passive PoE
AC invoer voltage:	9 V
Stroom:	0.6 A
Spanning:	9 V
Output current:	0.6 A
Plaatsing:	Tafel
Kleur van het product:	Wit
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Soort antenne:	Extern
Type antennerichting:	Omni-directioneel
Antennas quantity:	2
Overdrachtssnelheid (max):	300 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Nee
Frequentieband:	2.4-2.4835 GHz
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja

Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gevoeligheid ontvanger:	11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm
Quality of Service (QoS):	Ja
Automatische kanaalselectie:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Reset button:	Ja
Automatisch scannen kanalen:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Breedte:	181.6 mm
Diepte:	129.7 mm
Hoogte:	34.7 mm
Breedte verpakking:	310 mm
Diepte verpakking:	223 mm
Hoogte verpakking:	70 mm
Gewicht verpakking:	560 g
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Breedte verpakking:	310 mm
Diepte verpakking:	223 mm
Hoogte verpakking:	70 mm
Snelstartgids:	Ja
Gewicht verpakking:	560 g
Type verpakking:	Doos
Inclusief PoE-adapter:	Ja

Type verpakking:	Doos
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Snelstartgids:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990