

Tp-link tl-wn823n usb adapter wifi N300

Artikelcode : ITTLWN823N



TP-Link TL-WN823N. Connectiviteitstechnologie: Draadloos, Hostinterface: USB, Interface: WLAN. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 300 Mbit/s, Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n), Wifi-band: Single-band (2.4 GHz). Stroomvoorziening via USB. Kleur van het product: Zwart

€ 16,99

Kenmerken

Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Intern:	Nee
Hostinterface:	USB
Interface:	WLAN
Overdrachtssnelheid (max):	300 Mbit/s
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:	11, 54, 300 Mbps
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi:	Ja
Wifi-band:	Single-band (2.4 GHz)
Frequentieband:	2.4 - 2.4835 GHz
Frequentiebereik:	2,4 - 2,4835 GHz
Wifi-standaard:	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	11,54,300 Mbit/s
Modulatie:	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Wake-on-LAN:	Ja
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:	11, 54, 300 Mbps
Gevoeligheid ontvanger:	300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER
Wi-Fi:	Ja
Wifi-standaard:	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi-band:	Single-band (2.4 GHz)
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	11,54,300 Mbit/s
Intern:	Nee
Aanbevolen gebruik:	PC/Notebook
Component voor:	PC/Laptop
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Status
Gevoeligheid ontvanger:	300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER
Stroomvoorziening via USB:	Ja
Aanbevolen gebruik:	PC/Notebook
Compatibele besturingssystemen:	Windows XP (32/64-bit) Windows Vista (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit)
Mac-compatibiliteit:	Nee
Ondersteunt Windows:	Ja
Frequentiebereik:	2,4 - 2,4835 GHz
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent

Wake-on-LAN:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Gevoeligheid ontvanger:	300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER
Ondersteunt Windows:	Ja
Breedte:	39 mm
Diepte:	18.3 mm
Hoogte:	7.9 mm
Breedte verpakking:	138 mm
Diepte verpakking:	128 mm
Hoogte verpakking:	30 mm
Gewicht verpakking:	80 g
Snelstartgids:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Breedte verpakking:	138 mm
Diepte verpakking:	128 mm
Hoogte verpakking:	30 mm
Gewicht verpakking:	80 g
Gebruikershandleiding:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Compatibele besturingssystemen:	Windows XP (32/64-bit) Windows Vista (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit)
Snelstartgids:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:	11, 54, 300 Mbps
Compatibiliteit:	Pc & notebook

Gevoeligheid ontvanger:

300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER
130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER
54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M:
-87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER

Hoogte:

7.9 mm

Breedte:

39 mm

Compatibiliteit:

Pc & notebook