

Tp-link wireless router TLMR3020V3

Artikelcode : ITTLTLMR3020V3



TP-Link TL-MR3020. Wifi-band: Single-band (2.4 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 300 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Generatie mobiel internet: 3G. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Firewall: DoS, SPI. Type product: Router om neer te zetten

€ 29,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Ja
Wifi-band:	Single-band (2.4 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	300 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Toegang voor gasten:	Ja

Port forwarding:	Ja
Poortactivering:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
Gevoeligheid ontvanger:	270M: -70dBm@10% PER 130M: -73dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -95dBm@8% PER
Generatie mobiel internet:	3G
3G:	Ja
4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Web-gebaseerd management:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Firewall:	DoS, SPI
Toegang voor gasten:	Ja
DoS aanval preventie:	Ja
Ouderlijk toezicht:	Ja
MAC adres filtering:	Ja
DMZ support:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja

Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
DMZ support:	Ja
Producttype:	Router om neer te zetten
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45), USB
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Antenne-ontwerp:	Intern
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Type stroombron:	DC
Spanning:	5 V
Output current:	1 A
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45), USB
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 80 °C
Temperatuur, in bedrijf:	-10 - 60 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Hoogte:	22 mm
Breedte:	74 mm
Diepte:	67 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45), USB

Snelle installatiehandleiding:

Ja

Code geharmoniseerd systeem (HS):

85176990