

Ubiquiti switch USW24POE

Artikelcode : ITUBUSW24POE



Ubiquiti Networks UniFi 24-Port PoE. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L3. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24. Full duplex. Switchingcapaciteit: 52 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. DC voltage input: 44 - 57 V. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U

€ 489,00

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2/L3
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	24
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal moduleslots SPF:	2
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Port mirroring:	Ja
Full duplex:	Ja
Spanning tree protocol:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Switchingcapaciteit:	52 Gbit/s
Throughput:	26000 Mpps
Verzending snelheid:	38.69 Mpps
Statische route:	Ja
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja

Authenticatie type:	IEEE 802.1x, RADIUS
Rack-montage:	Ja
Vormfactor:	1U
Kleur van het product:	Zilver
LED-indicatoren:	Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Snelheid, Systeem
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
DC voltage input:	44 - 57 V
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	16
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE):	32 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	92 W
Temperatuur, in bedrijf:	-5 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Breedte:	442.4 mm
Diepte:	200 mm
Hoogte:	43.7 mm
Gewicht:	3000 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990