

Ubiquiti switch USWPRO24POE

Artikelcode : ITUBUSWPRO24POE



Ubiquiti Networks UniFi Pro 24-Port PoE. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L3. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24. Full duplex. Switchingcapaciteit: 88 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. DC voltage input: 52 V. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U

€ 879,00

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2/L3
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	24
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal moduleslots SPF+:	2
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G support:	Ja
Port mirroring:	Ja
Full duplex:	Ja
Spanning tree protocol:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Auto-sensing:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Switchingcapaciteit:	88 Gbit/s
Throughput:	44000 Mpps
Verzending snelheid:	65.472 Mpps
Statische route:	Ja

Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
VLAN-ondersteuning:	Ja
DHCP-functies:	DHCP server
Authenticatie type:	IEEE 802.1x, RADIUS
Rack-montage:	Ja
Vormfactor:	1U
Kleur van het product:	Zilver
LED-indicatoren:	Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Snelheid, Systeem
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
Aantal voedingen:	1
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
DC voltage input:	52 V
Stroom:	7.69 A
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	16
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE):	64 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	400 W
Temperatuur, in bedrijf:	-5 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Breedte:	442.4 mm
Diepte:	285.4 mm
Hoogte:	43.7 mm
Gewicht:	4300 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990